

B5000

Elevador hospitalario

Cabinas camilleras dimensionadas para carga clínica, con control prioritario y maniobra de evacuación.

RANGO

SERIE	SEGMENTO	CUARTO DE MÁQUINAS	VELOCIDAD MÁX.	RECORRIDO MÁX.	CARGA MÁX.
B5000S	Con cuarto de máquinas	Sí	2.5 m/s	125 m	1,600 kg · 21
B5000N	Sin cuarto de máquinas	No	2.0 m/s	100 m	1,600 kg · 21

FUNCIONES DE SERIE

- Variador VVVF de tracción y de puertas
- Maniobra colectiva selectiva completa
- Micronivelación y autocorrección de posición
- Cortina de luz en puertas
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobrevelocidad ascendente
- Protección contra movimiento no intencionado
- Retorno al nivel base ante emergencia de incendio

DISPONIBLE AL ESPECIFICAR

- Dispositivo de rescate automático
- Regeneración de energía
- Control de grupo y de hora pico
- Monitoreo remoto alámbrico e inalámbrico
- Reporte por Internet de las cosas
- Sensor sísmico
- Purificación de aire en cabina
- Pantalla multimedia de 18.5 y 23 pulgadas

FAMILIAS DE ACABADO DE CABINA

G1	Techo	Inox espejo o satinado con LED
G2	Botonera de cabina	Inox satinado, integrada de altura completa
G3 / FT	Piso	Mármol, baldosa de piedra
G4	Pared de cabina	Satinado, espejo, espejo grabado, laminado con film
G6	Pasamanos	Inox satinado, sección redonda o plana

Toda configuración incluye de serie protección contra movimiento no intencionado y contra sobrevelocidad ascendente. Certificación completa en el Centro de descargas.

Weston

Ingeniería de movimiento vertical e infraestructura

Gama completa

Fichas técnicas y certificación en el Centro de descargas