

GE05 / GM10

Grada eléctrica y pasillo móvil

Configuraciones para transporte público y comercio a 30° y 35°, y pasillos horizontales o inclinados de hasta 43.47 m de recorrido.

RANGO

SERIE	SEGMENTO	VELOCIDAD MÁX.	RECORRIDO MÁX.	CARGA MÁX.
E200	Grada, comercial	0.75 m/s	16 m	30° / 35°
E300	Grada, tráfico alto	0.75 m/s	16 m	30° / 35°
E500	Grada, transporte público	0.75 m/s	16 m	30° / 35°
M200	Pasillo móvil	0.65 m/s	43.47 m	0° / 10° / 11° / 12°

FUNCIONES DE SERIE

- Variador VVVF de tracción y de puertas
- Maniobra colectiva selectiva completa
- Micronivelación y autocorrección de posición
- Cortina de luz en puertas
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobrevelocidad ascendente
- Protección contra movimiento no intencionado
- Retorno al nivel base ante emergencia de incendio

DISPONIBLE AL ESPECIFICAR

- Dispositivo de rescate automático
- Regeneración de energía
- Control de grupo y de hora pico
- Monitoreo remoto alámbrico e inalámbrico
- Reporte por Internet de las cosas
- Sensor sísmico
- Purificación de aire en cabina
- Pantalla multimedia de 18.5 y 23 pulgadas

Toda configuración incluye de serie protección contra movimiento no intencionado y contra sobrevelocidad ascendente. Certificación completa en el Centro de descargas.

Weston

Ingeniería de movimiento vertical e infraestructura

Gama completa

Fichas técnicas y certificación en el Centro de descargas