

GPN30 (MRL)

Elevador de pasajeros, sin cuarto de máquinas

El mismo rendimiento de tracción sin cuarto de máquinas, cuando el edificio no puede ceder el área sobre el hueco.

RANGO

SERIE	SEGMENTO	CUARTO DE MÁQUINAS	VELOCIDAD MÁX.	RECORRIDO MÁX.	CARGA MÁX.
3200	Residencial	No	1.75 m/s	90 m	1,600 kg · 21
5000N	Comercial, edificios de altura	No	2.5 m/s	125 m	2,000 kg · 27

FUNCIONES DE SERIE

- Variador VVVF de tracción y de puertas
- Maniobra colectiva selectiva completa
- Micronivelación y autocorrección de posición
- Cortina de luz en puertas
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobrevelocidad ascendente
- Protección contra movimiento no intencionado
- Retorno al nivel base ante emergencia de incendio

DISPONIBLE AL ESPECIFICAR

- Dispositivo de rescate automático
- Regeneración de energía
- Control de grupo y de hora pico
- Monitoreo remoto alámbrico e inalámbrico
- Reporte por Internet de las cosas
- Sensor sísmico
- Purificación de aire en cabina
- Pantalla multimedia de 18.5 y 23 pulgadas

FAMILIAS DE ACABADO DE CABINA

G1	Techo	Inox espejo o satinado con LED
G2	Botonera de cabina	Inox satinado, integrada de altura completa
G3 / FT	Piso	Mármol, baldosa de piedra
G4	Pared de cabina	Satinado, espejo, espejo grabado, laminado con film
G6	Pasamanos	Inox satinado, sección redonda o plana

Toda configuración incluye de serie protección contra movimiento no intencionado y contra sobrevelocidad ascendente. Certificación completa en el Centro de descargas.

Weston

Ingeniería de movimiento vertical e infraestructura

Gama completa

Fichas técnicas y certificación en el Centro de descargas